

## Isolan Defoam-1

### Definizione del Materiale

**Aspetto:** Liquido giallastro e torbido

**Viscosità Brookfield (25 °C):** Max 350 mPa.s

**Densità:** 0.96g/cm<sup>3</sup>

### Applicazione

Agente anti-schiuma altamente efficiente adatto per diverse vernici a base d'acqua e miscele di polimeri acquosi.

La quantità suggerita è dello 0.1-0.5% dell'intera miscela. Introdurre durante la miscelazione e continuare fino a quando Isolan Defoam-1 non sia completamente disperso (circa 10-15 minuti).

Esaminare il flusso della vernice trattata prima della sua applicazione.

### Conservazione

L'intervallo di temperatura ottimale per la conservazione e la manipolazione è tra 5 °C e 30 °C. Il prodotto deve essere protetto dal calore e dal gelo per mantenere la sua validità. I contenitori non devono essere riforniti una volta aperti. Se correttamente conservato, Isolan Defoam-1 rimane stabile per almeno 12 mesi dopo che la spedizione ha lasciato il nostro magazzino.

### Imballaggio

Isolan Defoam-1 è disponibile in IBC (1000 kg ciascuno) e fusti (210 kg ciascuno). La quantità minima d'ordine sono 2 pallet con 8 fusti ciascuno o 1 IBC.

### Informazioni Normative

**Registrato REACH EU:** Non applicabile

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Disclaimer / Condizioni



Revision: 2023-09-20 / b06d

Ci impegniamo ad essere accurati in tutta la nostra documentazione. Tuttavia, qualsiasi informazione o consiglio viene fornito da noi in buona fede, senza garanzia o illimitata pretesa di idoneità per una specifica applicazione. Vendiamo solo a utenti industriali qualificati. L'onere è sull'utente del prodotto per ricercare con cura e poi per sperimentare continuamente il prodotto e le sue procedure di applicazione nel contesto del suo specifico utilizzo. L'uso dei nostri prodotti e dati richiede diligenza e cura, e rientra nella sola responsabilità dell'utente. Il Gruppo Kautschuk non accetta alcuna responsabilità per danni subiti. Si applicano le nostre generali [Termini e Condizioni \(/info/toc\)](#).

I tempi di conservazione e shelf life dichiarati sono valori minimi garantiti per un periodo che inizia il giorno della spedizione. Dopo che questo periodo è scaduto, il prodotto richiede ulteriori controlli di qualità, ma potrebbe essere comunque ancora entro le specifiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nostra [Politica sulla Shelf Life \(/info/shelflife\)](#).

Per aggiornamenti sulle informazioni del prodotto, si prega di controllare regolarmente questa pagina web:

<https://it.kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1>  
(<https://it.kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1>)

☐☐ Questa è una versione tradotta delle nostre informazioni originali sul prodotto e contenuto, fornita per tua comodità. Nonostante prestiamo grande attenzione ai nostri contenuti tradotti, possono verificarsi errori e ambiguità. Per informazioni aggiornate e canoniche su questo argomento, ti rimandiamo alla nostra versione internazionale:

**[kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1)**  
**(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1>)**

© 2001-2024 **Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **[info@kautschuk.com](mailto:info@kautschuk.com)** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

**[Status \(/status\)](#)** · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**