

## Isolan FR-AW

Isolan FR-AW è un composto oscurante ritardante di fiamma privo di alogeni per tessuti domestici come tende, tende plissettate o tende a rullo.

## Definizione del Materiale

**Contenuto solido:** 56,5 ± 2%

**Viscosità di Brookfield @23°C :** 1000-3000 mPa.s

**Valore del pH:** 7,5 ± 2

**Aspetto:** Bianco

## Applicazione

Il prodotto viene applicato come schiuma con un peso specifico di schiuma di circa 180-350 g/L utilizzando una stucco come segue:

- Strato di rivestimento in schiuma bianca con Isolan FR-AW
- Strato di rivestimento in schiuma nera con Isolan FR-AB
- Strato di rivestimento in schiuma bianca con Isolan FR-AW

Dopo ogni strato di rivestimento, viene asciugato a 100-130°C (il tempo di asciugatura dipende dallo spessore dello strato) e pressato a freddo sul calendario. Viene poi condensato a 150°C.

Il prodotto deve essere ben agitato prima dell'uso.

## Conservazione

Isolan FR-AW dovrebbe essere trasportato e conservato solo in contenitori originali sigillati. Il prodotto deve essere protetto dal gelo. Nel contenitore originale non aperto e a temperature di 5-30°C, la durata di Isolan FR-AW è di almeno sei mesi.

## Confezionamento

Isolan FR-AW è disponibile in IBC (ognuno da 1000kg) e fusti (ognuno da 210kg). MoQ sono 2 pallet con 8 fusti ciascuno o 1 IBC.

## Informazioni Regolamentari

**EU REACH registrato:** Non applicabile

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Disclaimer / Condizioni



Revision: 2024-04-19 / bb5e

Ci impegniamo ad essere accurati in tutta la nostra documentazione. Tuttavia, qualsiasi informazione o consiglio viene fornito da noi in buona fede, senza garanzia o illimitata pretesa di idoneità per una specifica applicazione. Vendiamo solo a utenti industriali qualificati. L'onere è sull'utente del prodotto per ricercare con cura e poi per sperimentare continuamente il prodotto e le sue procedure di applicazione nel contesto del suo specifico utilizzo. L'uso dei nostri prodotti e dati richiede diligenza e cura, e rientra nella sola responsabilità dell'utente. Il Gruppo Kautschuk non accetta alcuna responsabilità per danni subiti. Si applicano le nostre generali [Termini e Condizioni \(/info/toc\)](#).

I tempi di conservazione e shelf life dichiarati sono valori minimi garantiti per un periodo che inizia il giorno della spedizione. Dopo che questo periodo è scaduto, il prodotto richiede ulteriori controlli di qualità, ma potrebbe essere comunque ancora entro le specifiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nostra [Politica sulla Shelf Life \(/info/shelflife\)](#).

Per aggiornamenti sulle informazioni del prodotto, si prega di controllare regolarmente questa pagina web:

<https://it.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-aw>  
(<https://it.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-aw>)

☐☐ Questa è una versione tradotta delle nostre informazioni originali sul prodotto e contenuto, fornita per tua comodità. Nonostante prestiamo grande attenzione ai nostri contenuti tradotti, possono verificarsi errori e ambiguità. Per informazioni aggiornate e canoniche su questo argomento, ti rimandiamo alla nostra versione internazionale:

**[kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-aw](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-aw)**  
**(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-aw>)**

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **[info@kautschuk.com](mailto:info@kautschuk.com)** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

**[Status \(/status\)](#)** · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**