

## Isolan FR-PC

Isolan FR-PC si basa su una dispersione di etilene vinil acetato con ritardanti di fiamma.

## Definizione Materiale

**Contenuto solido:**  $63 \pm 2\%$

**Viscosità Brookfield a 25°C:** 6000 - 8000 mPa.s

**Valore pH:**  $7,5 \pm 2$

**Aspetto:** Bianco

## Applicazione

Isolan FR-PC è un composto oscurante in grado di ritardare le fiamme, privo di alogeni, per tessuti domestici come tende, tende a pacchetto o tende a rullo. Il prodotto viene applicato al tessuto come una pasta utilizzando una spatola come segue:

- Strato di rivestimento di pasta bianca con Isolan FR-PC
- Strato di rivestimento di pasta nera con Isolan FR-AB
- Strato di rivestimento di pasta bianca con Isolan FR-PC

Dopo ogni strato di rivestimento, viene asciugato a 100-130°C (il tempo di asciugatura dipende dallo spessore dello strato) e pressato a freddo sul calandrino. Infine, viene condensato a 150°C. Il prodotto deve essere ben agitato prima dell'uso.

## Conservazione

Isolan FR-PC dovrebbe essere trasportato e conservato solo in contenitori originali sigillati. Il prodotto deve essere protetto dal gelo. Nel contenitore originale sigillato a temperature di 5-30°C, la durata di conservazione di Isolan FR-PC è di almeno sei mesi.

## Imballaggio

Isolan FR-PC è disponibile in IBC (ognuno da 1000 kg) e fusti (ognuno da 210 kg). MoQ sono 2 pallet con 8 fusti ciascuno o 1 IBC.

## Informazioni Normative

**Registrazione EU REACH:** Non applicabile

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Disclaimer / Condizioni



Revision: 2024-04-19 / 676d

Ci impegniamo ad essere accurati in tutta la nostra documentazione. Tuttavia, qualsiasi informazione o consiglio viene fornito da noi in buona fede, senza garanzia o illimitata pretesa di idoneità per una specifica applicazione. Vendiamo solo a utenti industriali qualificati. L'onere è sull'utente del prodotto per ricercare con cura e poi per sperimentare continuamente il prodotto e le sue procedure di applicazione nel contesto del suo specifico utilizzo. L'uso dei nostri prodotti e dati richiede diligenza e cura, e rientra nella sola responsabilità dell'utente. Il Gruppo Kautschuk non accetta alcuna responsabilità per danni subiti. Si applicano le nostre generali [Termini e Condizioni \(/info/toc\)](#).

I tempi di conservazione e shelf life dichiarati sono valori minimi garantiti per un periodo che inizia il giorno della spedizione. Dopo che questo periodo è scaduto, il prodotto richiede ulteriori controlli di qualità, ma potrebbe essere comunque ancora entro le specifiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nostra [Politica sulla Shelf Life \(/info/shelflife\)](#).

Per aggiornamenti sulle informazioni del prodotto, si prega di controllare regolarmente questa pagina web:

<https://it.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc>  
<https://it.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc>

☐☐ Questa è una versione tradotta delle nostre informazioni originali sul prodotto e contenuto, fornita per tua comodità. Nonostante prestiamo grande attenzione ai nostri contenuti tradotti, possono verificarsi errori e ambiguità. Per informazioni aggiornate e canoniche su questo argomento, ti rimandiamo alla nostra versione internazionale:

**[kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc)**  
**[\(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc>\)](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc)**

© **2001-2024 Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road,  
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **[info@kautschuk.com](mailto:info@kautschuk.com)** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

**[Status \(/status\)](#)** · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**